

## SILVYN® KF-M



### Преимущества

Фланец можно использовать и без отверстия  
Тип резьбы независимые решения

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® RILL PA6/RILL PA12  
SILVYN® KLICK-GM/GPZ-M  
SILVYN® KLICK 90° метрический  
Адаптер для всех метрических резьбовых соединений

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Фланец  
метрическая внутренняя резьба

### Technical Data

Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7031) Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению
Материал:	РА (полиамид), без галогенов
Класс защиты:	IP 67
Температурный диапазон:	от -30 до +100 °C

### Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® KF-M**

Артикул	Обозначение	Общая длина, мм	Ширина фланца, мм	Внутренний Ø
SILVYN® KLICK-KF-M (соединительный фланец) серый				
56001000	25 x 1,5	32	4.5	15,6
56001010	32 x 1,5	46	5	19,1
56001020	40 x 1,5	55	5	18,6
56001030	50 x 1,5	64	5	20
56001040	63 x 1,5	70	5.5	20

Last Update (07.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management [www.lappkabel.de](http://www.lappkabel.de)

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02\_03\_16