

SILVYN® SPLIT

SILVYN® SPLIT представляет собой параллельно гофрированный разделяемый защитный рукав для последующей укладки кабелей

Информация

Защита кабелей после монтажа



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Время на монтаж



Незначительный вес



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Стабильные по форме

Гибкие

Прочные

Лёгкая защита от грызунов

Быстрый и простой монтаж

Области применения

Автомобилестроение

Судостроение

Машиностроение

Электротехническая промышленность

Для использования в местах, где кабели должны быть защищены после монтажа

Характеристики

Без галогенов (PA6)

Износостойкие

Last Update (28.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SPLIT

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам
Очень хорошая стойкость к УФ-лучам и погодным воздействиям (SILVYN® SPLIT PP UV)

Конструкция

Разделяемый гофрированный защитный рукав

Technical Data

| | |
|-------------------------|--|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC001175 ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров |
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175 Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг |
| По запросу: | Полиамид 12 исполнение (сверхгибкий) ETFE-исполнение (устойчивость к высоким температурам до +200 °C) |
| Поставляемые цвета: | Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам |
| Материал: | Полиамид 6 (PA6) Полипропилен (PP) |
| Класс защиты: | IP 43 с SILVYN® SPLIT COV |
| Температурный диапазон: | PA6 : -40 °C до +120 °C PP : -40 °C до +135 °C PP UV: -40 °C до +105 °C |

Note

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® SPLIT

| Артикул | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Подходят для SILVYN® COV | Метров в ед. упаковки |
|----------------------------|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| SILVYN® SPLIT PA6 | | | | | |
| 61806621 | 6 | 6.3 x 10 | 15 | - | 50 |
| 61806620 | 10 | 8.8 x 13.5 | 15 | M16/PG9 | 50 |
| 61806631 | 11 | 11 x 16.1 | 15 | - | 50 |
| 61806630 | 14 | 13.2 x 18.7 | 15 | M20/PG13,5 | 50 |
| 61806641 | 16 | 16 x 21.5 | 20 | - | 50 |
| 61806640 | 20 | 20.2 x 25.7 | 25 | M25/PG21 | 50 |
| 61806650 | 23 | 23.9 x 31.3 | 35 | M32/PG29 | 50 |
| 61806651 | 29 | 27.3 x 36.0 | 35 | - | 25 |
| 61806660 | 37 | 32.5 x 41.9 | 40 | M40/PG29 | 25 |
| 61806670 | 45 | 43.0 x 54.2 | 70 | M50 | 25 |
| SILVYN® SPLIT PP | | | | | |
| 61806615 | 6 | 6.3 x 10 | 15 | - | 50 |
| 61806625 | 10 | 8.4 x 13.4 | 15 | M16/PG9 | 50 |
| 61806616 | 11 | 11 x 16.1 | 15 | - | 50 |
| 61806635 | 14 | 12.5 x 18.5 | 15 | M20/PG13,5 | 50 |
| 61806617 | 16 | 16 x 21.5 | 20 | - | 50 |
| 61806645 | 20 | 19.2 x 25.3 | 20 | M25/PG21 | 50 |
| 61806655 | 23 | 23.4 x 30.8 | 45 | M32/PG29 | 50 |
| 61806618 | 29 | 27.3 x 35.5 | 50 | - | 25 |
| 61806665 | 37 | 31 x 41.4 | 60 | M40/PG29 | 25 |
| 61806675 | 45 | 42.7 x 54 | 75 | M50 | 25 |
| 61806619 | 70 | 66.0 x 79.5 | 95 | - | 10 |
| 61806622 | 100 | 87.5 x 102.5 | 100 | - | 10 |
| SILVYN® SPLIT PP UV | | | | | |
| 61806100 | 6 | 6.3 x 10 | 15 | - | 50 |
| 61806110 | 10 | 8.4 x 13.4 | 15 | M16/PG9 | 50 |
| 61806120 | 11 | 11 x 16.1 | 15 | - | 50 |
| 61806130 | 14 | 12.5 x 18.5 | 15 | M20/PG13,5 | 50 |
| 61806140 | 16 | 16 x 21.5 | 20 | - | 50 |
| 61806150 | 20 | 19.2 x 25.3 | 20 | M25/PG21 | 50 |
| 61806160 | 23 | 23.4 x 30.8 | 45 | M32/PG29 | 50 |
| 61806170 | 29 | 27.3 x 35.5 | 50 | - | 25 |
| 61806180 | 37 | 31 x 41.4 | 60 | M40/PG29 | 25 |

Last Update (28.12.2020)

©2020 Lapp Group - Technical changes reserved

Product Management www.lappkabel.de

 You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
 PN 0456 / 02_03_16

SILVYN® SPLIT

| Артикул | Номинальный размер | Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Подходят для SILVYN® COV | Метров в ед. упаковки |
|----------|--------------------|---|-------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 61806190 | 45 | 42.7 x 54 | 75 | M50 | 25 |
| 61806200 | 70 | 66.0 x 79.5 | 95 | - | 10 |
| 61806210 | 100 | 87.5 x 102.5 | 100 | - | 10 |

Last Update (28.12.2020)

©2020 Larr Group - Technical changes reserved

Product Management www.larrkabel.de

You can find the current technical data in the corresponding data sheet.
PN 0456 / 02_03_16