

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×SUB-D9 female/male + 1×SUB-D25 female/male

SUB-D9; SUB-D25

1 × SUB-D9 (fêmea/macho)

1 × SUB-D25 (fêmea/macho)

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Dados gerais

Dimensões A × L × P 88×51×40 mm

SUB-D25

Tensão operacional 48 V AC/DC

Tensão operacional (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente operacional 3 A

Corrente operacional (UL Rating) max. 175 mA

Nº de polos 25 polos

Conexão frontal SUB-D (fêmea)

Conexão trazeira SUB-D (macho)

Tipo de conexão UNC 4...40 parafuso

SUB-D9

Tensão operacional	48 V AC/DC
Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional	3 A
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA
Nº de polos	9 polos
Conexão frontal	SUB-D (fêmea)
Conexão trazeira	SUB-D (macho)
Tipo de conexão	UNC 4...40 parafuso

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879038003
eClass	27189217
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1