

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

SUB-D9; SUB-D25

1 × SUB-D9 (connessione a saldare/femmina)

1 × SUB-D25 (connessione a saldare/maschio)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

Certificazioni



Dati generali

Dimensioni H × W × D 88×51×40 mm

SUB-D25

Tensione d'esercizio 48 V AC/DC

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio 3 A

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

N. di poli 25 poli

Connessione anteriore SUB-D (femmina)

Connessione posteriore SUB-D (connessione a saldare)

Bloccaggio connettore UNC 4...40 bullone

SUB-D9

Tensione d'esercizio	48 V AC/DC
Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente d'esercizio	3 A
Corrente d'esercizio (UL Rating)	max. 175 mA
N. di poli	9 poli
Connessione anteriore	SUB-D (maschio)
Connessione posteriore	SUB-D (connessione a saldare)
Bloccaggio connettore	UNC 4...40 bullone

dati commerciali

EAN	4048879037983
eClass	27189217
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	DE