

MODLINK MSDD DATA INSERT

2xUSB-A female/female + 1xRJ45 + 1xRJ12

1 x RJ45, 8 polos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)

1 x RJ12, plástico de 6 polos

2 x USB (fêmea/fêmea) forma A

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Aprovações



Dados gerais

Dimensões A x L x P 88x51x70.4 mm

USB

Tensão operacional	48 V AC/DC
Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional	1.5 A
Tipo de conexão	Snap In
Specification	USB: 3.0 (max. 5 Gbit/s)

RJ45

Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA

A informação nesta brochura foram compiladas com o toda a precaução.

A falta de integridade, exatidão e atualização das informações é considerada negligência grave. versão: 04/19

Conexão frontal	RJ45
Conexão trazeira	RJ45
Tipo de conexão	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

RJ12

Tensão operacional	max. 48 V AC/DC
Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional	max. 1 A
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA
Conexão frontal	RJ12
Conexão trazeira	RJ12
Tipo de conexão	Snap In

Placa de malha

Conexão	Furo com rosca M4
Torque de aperto	0.9 Nm ±0.1

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879037839
eClass	27189217
País de origem	CZ
Quantidade por embalagem	1