

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

RJ45; USB; SUB-D9 GC; SUB-D9 GC

1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)

1 × USB (femmina/femmina) forma A

1 × SUB-D9 GC (femmina/femmina)

1 × SUB-D9 GC (maschio/maschio)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

Dati generali

Dimensioni H × W × D 88×51×45 mm

USB

Tensione d'esercizio 48 V AC/DC

Tensione d'esercizio (UL Rating) 42.4 V DC

Corrente d'esercizio max. 500 mA

Bloccaggio connettore Snap In

Specification USB: 2.0 (max. 480 Mbit/s)

SUB-D9

Tensione d'esercizio 48 V AC/DC

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio 3 A

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

N. di poli 9 poli

Connessione anteriore	SUB-D (femmina)
Connessione posteriore	SUB-D (femmina)
Bloccaggio connettore	UNC 4...40 bullone

RJ45

Tensione d'esercizio (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente d'esercizio (UL Rating)	max. 175 mA
Connessione anteriore	RJ45
Connessione posteriore	RJ45
Bloccaggio connettore	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

dati commerciali

EAN	4048879037662
eClass	27189217
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	DE