

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×SUB-D9 female/male + 2×RJ45

RJ45; RJ45; SUB-D9

2 × RJ45, 8 polos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)

1 × SUB-D9 (fêmea/macho)

[Link do produto](#)

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados gerais

Dimensões A x L x P 88x51x21 mm

SUB-D9

Tensão operacional	48 V AC/DC
Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional	3 A
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA
Nº de polos	9 polos
Conexão frontal	SUB-D (fêmea)
Conexão trazeira	SUB-D (macho)
Tipo de conexão	UNC 4...40 parafuso

RJ45

Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA
Conexão frontal	RJ45
Conexão trazeira	RJ45

Tipo de conexão	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
Placa de malha	
Conexão	Furo com rosca M4
Torque de aperto	0.9 Nm ±0.1
Dados comerciais	
Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879037419
eClass	27189217
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1