

## Pièce pour MSDD

Mâle/Femelle 9 pol + 2xRJ45/45

RJ45; RJ45; SUB-D9

2 × RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)

1 × SUB-D9 (femelle/mâle)

### [Lien vers le produit](#)

#### Illustration



Photo non contractuelle

#### Caractéristiques générales

Dimensions H x L x P 88x51x21 mm

#### SUB-D9

Tension de service 48 V AC/DC

Tension de service (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Courant de service 3 A

Courant de service (UL Rating) max. 175 mA

Nombre de pôles 9 pôles

Raccord face frontale SUB-D (femelle)

Raccord face arrière SUB-D (mâle)

Verrouillage des emplacements UNC 4...40 goujon

#### RJ45

Tension de service (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Courant de service (UL Rating) max. 175 mA

Raccord face frontale RJ45

Raccord face arrière RJ45

Verrouillage des emplacements	Snap In
Specification	CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)
<b>Tôle de blindage</b>	
Type de raccordement	Filetage M4
Couple de serrage	0.9 Nm ±0.1
<b>données commerciales</b>	
EAN	4048879037419
eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1