

MODLINK MSDD DATA INSERT

1×SUB-D9 fem./male + 1×RJ45 + 1×BNC female/female

BNC; RJ45; SUB-D9

1 × BNC (fêmea/fêmea)

1 × RJ45, 8 polos, metal, CAT5e (fêmea/fêmea)

1 × SUB-D9 (fêmea/macho)

Link do produto

Ilustração



Produto pode diferir da imagem

Dados gerais

Dimensões A x L x P 88×51×33 mm

SUB-D9

Tensão operacional 48 V AC/DC

Tensão operacional (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente operacional 3 A

Corrente operacional (UL Rating) max. 175 mA

Nº de polos 9 polos

Conexão frontal SUB-D (fêmea)

Conexão trazeira SUB-D (macho)

Tipo de conexão UNC 4...40 parafuso

RJ45

Tensão operacional (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente operacional (UL Rating) max. 175 mA

Conexão frontal RJ45

Conexão trazeira	RJ45
Tipo de conexão	Snap In
Specification	CAT 5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

BNC

Tensão operacional (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Corrente operacional (UL Rating)	max. 175 mA
Nº de polos	2 + PE
Conexão frontal	BNC (fêmea)
Conexão trazeira	BNC (fêmea)
Tipo de conexão	Snap In

Dados comerciais

Classificação fiscal	85366990
EAN	4048879037396
eClass	27189217
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1