

IMPACT67 modulo compatto, plastica

Ethernet/IP, 16 uscite digitali

Uscite digitali
DO16 - 0.5 A

Cavi di connessione sull'online shop nella sezione "Tecnica di connessione". Custodia pressofusa.

[Link al prodotto](#)

Immagine





Immagine rappresentativa

Certificazioni



Ulteriori informazioni



Connessioni

Bus di campo	Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-code
Alimentazione sensore-sistema/attuatore	7/8", 5 poli, 2 × max. 9 A
Ingressi I/O	M12, 5 poli, A-code

Dati generali

Grado di protezione	IP67
Tipo di fissaggio	Fissaggio a vite con 2 fori, compatibile con moduli I/O serie MVK
Range temperatura	0...+55 °C (temp. di stoccaggio -25...+70 °C)
Dimensioni H × W × D	39×63×225 mm

EtherNet/IP

Indirizzamento	DHCP, BOOTP o indirizzo IP tramite rotary switch
----------------	--

Uscita

Corrente per uscita	max. 0.5 A (protetto da cortocircuito e sovraccarico)
---------------------	---

Diagnostica

Stato comunicazione	tramite LED
Diagnostica tramite LED	per modulo e canale
Diagnostica tramite BUS	per modulo e canale
Monitoraggio - sottotensione	si
Monitoraggio - nessuna tensione	si
Cortocircuito e sovraccarico	si

dati commerciali

EAN	4048879051927
eClass	27242604
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85389099
paese di origine	DE