

cable drum Ø 355mm

PUR 1.5 shielded or UL/CSA+drag ch. 100m

Carretel de cabo (100 m)

PUR (UL/CSA)

Diâmetro do fio 0.15 mm²

Adequado para robôs

adequado para esteiras

10 Mio.

[Link do produto](#)

Cabos	
Número do cabo	821
No./diâmetro dos fios	(4G1.5 + (2x1.5)C)-C
Isolação do fio	T PM (bk num, gnye)
Esteira Porta Cabos	10 Mio.
Torsão	±30° /m
Cor da capa	laranja
Material (capa)	PUR (UL/CSA) (=MC800+)
Specification	6FX8008-1BA11
Ø externo	11.6 mm ±5%
Raio de curvatura (fixo)	5 × Ø externo
Raio de curvatura (móvel)	7.5 × Ø externo
Faixa de temperatura (fixa)	-50...+80 °C
Faixa de temperatura (móvel)	-35...+70 °C
Blindagem	sim
Aprovação (cabo)	cRUus (AWM-Style 21223/10492)
Diâmetro (núcleo)	4x2.5+2x1.5 mm ²
Dados comerciais	
Classificação fiscal	85444995
EAN	4048879671385
eClass	27062011
País de origem	DE
Quantidade por embalagem	1