


M12-M12 Adapter 6pol. fuer Cube67+

fuer externe Aktorversorgung

Cube67
Adapter
Stecker - Buchse
M12 – M12, 6-polig
2-polig belegt
Aktorversorgung extern

Link zum Produkt**Abbildungen**

Abbildung stellvertretend

Zulassungen**Bauform**

Bauform	15051
---------	-------

Technische Daten

Betriebsspannung	max. 30 V AC/DC
Betriebsspannung (nur UL-listed)	max. 30 V AC/DC
Bemessungsstoßspannung	0.8 kV
Betriebsstrom je Kontakt	max. 4 A
Verriegelung der Steckplätze	Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd
Schutzart	IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529)
Material	PUR
Material (Verriegelung)	Zink-Druckguss, matt vernickelt

Allgemeine Daten

Temperaturbereich	-25...+85 °C
Prüf-Isolationsspannung	0.8 kV eff/rms

Kaufmännische Daten

EAN	4048879419086
eClass	27061801
Ursprungsland	DE
Verpackungseinheit	1

Zolltarifnummer

85366990

Skizze




Abbildung stellvertretend