


**TELEMECANIQUE CONTACTOR SUPPRESSOR**

Zener diode, 24VDC

24 V DC

Diodo/Z-Diodo

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

# Diode/Z-Diode

El producto puede diferir de la imagen

**Homologaciones****Conmutadores adecuados**

LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, DT40, LC 2 D09...D38

**Datos técnicos**

Factor de atenuación	aprox. 1.5× UN
Material	Plástico, resistente al fuego según UL 94
Hilos de conexión	Terminales de horquilla de cierre automático

**Características generales**

Dimensiones alto × ancho × fondo	15×27.5×38 mm
----------------------------------	---------------

La información contenida en este folleto ha sido elaborada con el mayor cuidado  
 La responsabilidad por la exacta integridad y actualidad de la información se limita a una negligencia grave. Versión: 06/20

Murrelektronik Spain, S.L.U. | Parc Tecnològic del Vallès Centre d' Empreses de Noves Tecnologies | 08290 Cerdanyola del Vallès | Fon +34 93 582-0145 | Fax +34 93 582-4413 | shop@murrelektronik.es | shop.murrelektronik.es

Rango de temperatura -20...+70 °C

**Datos comerciales**

EAN 4048879010191

eClass 27371013

Número de tarifa arancelaria 85363010

País de origen CZ

Unidad de embalaje 1