





RJ45 Push Pull male 0° with cable

PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/CSA 1,5m

Macho recto
RJ45PP, 4-polos
apantallado

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

Enlace al producto**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Forma**

Forma

74607

Datos técnicos	
Voltaje de funcionamiento	max. 60 V DC
Tensión de servicio	1.0 kV
Corriente de trabajo por contacto	max. 1.5 A
Parámetro de transferencia	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801)
Velocidad de transmisión	100 Mbit/s
Grupo de material	IEC 60664-1, category I
Cierre de las vías	Push Pull
Protección	IP65/IP67
Material de bloqueo	Aleación de zinc, niquelado mate
indicado para tubo corrugado (Ø int.)	sin
Características generales	
Grado de contaminación	3
Rango de temperatura	-40...+70 °C, según calidad del cable
Cables	
Identificación de cable	794
Homologación (cable)	cURus (AWM-Style 20549/10578), CE-conform
Peso del cable [G/m]	75,87 g
Material (cable)	Cable Cu, pelado
resistencia (principal)	max. 55 Ω/km (20 °C)
Fabricación (cable)	7 × 0.254 mm
Diámetro (cable)	1 × 4 × AWG22/7
AWG	similar a AWG 22
Material (aislamiento de cable)	PE
Cable-Ø incl. Aislamiento	1.55 mm ±5%
Color/numeración de cables	bl, am, az, na
Apantallado	sí
Pantalla (tipo)	Copper braid
optical shield cover	min. 85%
Material (cubierta)	PUR
Ø exterior (cubierta)	6.7 mm ±5%
Color (cubierta)	verde
resistencia química	Oil resistance according to IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
Resistencia térmica	Antiinflamable de acuerdo con el ensayo UL 1581 sección 1090, sección 1100 (FT2) y la norma IEC 60332-1-2.
Tensión nominal	300 V
Rango de temperatura (fijo)	-40...+80 °C
Rango de temperatura (móvil)	-30...+70 °C
radio de curvatura (fijo)	6 × Ø exterior
Radio de curvatura (móvil)	12 × Ø exterior
Product article number of manufacturer	7000-74607-7940150
Longitud del cable	1,5 m