

Module 1 x RJ45 1 x SubD9 et 1 x BNC pour MSDD

pièce pour MSDD, 1 x RJ45 1 x BNC 1 x Sub-D9 adaptateur universel

BNC; RJ45; SUB-D9

1 x BNC (femelle/femelle)

1 x RJ45, 8 pôles métal, CAT5e (femelle/femelle)

1 x SUB-D9 (femelle/mâle)

[Lien vers le produit](#)

Illustration



Photo non contractuelle

Caractéristiques générales

Dimensions HxLxP 88x51x33 mm

RJ45

Tension de service (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Courant de service (UL Rating) max. 175 mA

Raccord face frontale RJ45

Raccord face arrière RJ45

Verrouillage des emplacements Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

BNC

Tension de service (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Courant de service (UL Rating) max. 175 mA

Nombre de pôles 2 + PE

Raccord face frontale BNC (femelle)

Raccord face arrière BNC (femelle)

Verrouillage des emplacements Snap In

SUB-D9

Tension de service 48 V AC/DC

Tension de service (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Courant de service 3 A

Courant de service (UL Rating) max. 175 mA

Nombre de pôles 9 pôles

Raccord face frontale SUB-D (femelle)

Raccord face arrière	SUB-D (mâle)
Verrouillage des emplacements	UNC 4...40 goujon

données commerciales

EAN	4048879037396
eClass	27189217
Numéro du tarif douanier	85366990
pays d'origine	DE
Unité de conditionnement	1