

Modlink MSDD interfaccia pannello frontale

inserto connettore dati

BNC; RJ45; SUB-D9

1 × BNC (femmina/femmina)

1 × RJ45, 8 poli metallico, CAT5e (femmina/femmina)

1 × SUB-D9 (maschio/femmina)

[Link al prodotto](#)

Immagine



Immagine rappresentativa

Dati generali

Dimensioni H×L×P 88×51×33 mm

RJ45

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

Connessione anteriore RJ45

Connessione posteriore RJ45

Bloccaggio connettore Snap In

Specification CAT5e, Class D, 100 MHz, (EN 50173-1)

BNC

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

N. di poli 2 + PE

Connessione anteriore BNC (femmina)

Connessione posteriore BNC (femmina)

Bloccaggio connettore Snap In

SUB-D9

Tensione d'esercizio 48 V AC/DC

Tensione d'esercizio (UL Rating) max. 30 V AC/42.4 V DC

Corrente d'esercizio 3 A

Corrente d'esercizio (UL Rating) max. 175 mA

N. di poli 9 poli

Connessione anteriore SUB-D (femmina)

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura.

Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 02/21

Murrelektronik S.r.l. | Parco Tecnologico ENERGY PARK, Building 03, Via Energy Park 6 | 20871 Vimercate (MB) | Tel. +39 039 6872611 | Fax | shop@murrelektronik.it | shop.murrelektronik.it

Connessione posteriore	SUB-D (maschio)
Bloccaggio connettore	UNC 4...40 bullone

dati commerciali

EAN	4048879037396
eClass	27189217
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85366990
paese di origine	DE