

**M12 mas. 90° D-code schermato con cavo EN**

TPE 2x2xAWG24 schermato azzurro UL/CSA+c. portacavo 3m

USA

Ethernet CAT5

Maschio 90°

M12, 4 poli

D-code

schermato




Altre lunghezze secondo disponibilità.

Custodie plastica con buona resistenza contro agenti chimici e oli

La resistenza agli agenti aggressivi deve essere testata per la singola applicazione. Ulteriori dettagli su richiesta.

**[Link al prodotto](#)**

Immagine



Male




Immagine rappresentativa

**Certificazioni**



\* solo per prodotti con cavo approvato UL/CSA

**Ulteriori informazioni**

EtherNet/IP

**Forma**

Forma 14561

**Dati tecnici**

Tensione d'esercizio	max. 60 V DC
Tensione d'esercizio (solo UL listed)	max. 30 V DC
Picco di tensione nominale	1.5 kV
Corrente d'esercizio per contatto	max. 4 A
Gruppo materiale	IEC 60664-1, category I
N. di poli	4
Configurazione	completamente occupato
Parametri di trasmissione	CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Velocità di trasmissione	fino a 100 Mbit/s full duplex
Codifica	D-code
Indicatore LED	no
Bloccaggio connettore	Filettatura (M12×1 mm) coppia di serraggio 0.6 Nm autobloccante
Pressacavo	M12 (SW13)
Grado di protezione	IP65, IP66K, IP67 a connettore inserito e bloccato (EN 60529)
Materiale dispositivo bloccaggio	Pressofuso di zinco, nichelato opaco
Materiale	PUR
adatto per guaina (Ø interno)	senza

**Dati generali**

Norme	DIN EN 61076-2-101 (M12)
Tipo di fissaggio	inserito, bloccato
Grado di inquinamento	3
Range temperatura	-25...+85 °C, a seconda della qualità del cavo

**Cavi**

Identificazione cavo	S4U
Peso cavo [G/m]	55,66
Materiale (cavetto)	Cavetto rame, stagnato
Struttura (conduttore)	7× 0.203 mm
Diametro (conduttore)	2× 2× 0.25 mm <sup>2</sup>
AWG	simile a AWG 24
Materiale (isolante cavetti)	HDPE
Ø cavetto incl. isolamento	1.22 mm ±5%
Colore/numero cavetti	(bi-ar, ar) + (bi-ve, ve)
Schermatura	si
	min. 75%
Materiale (rivestimento)	TPE
Ø esterno (rivestimento)	6.6 mm ±5%
Tensione nominale	1500 V AC

Le informazioni contenute nel presente prospetto sono state redatte con la massima cura. Murrelektronik non è responsabile delle variazioni apportate ai prodotti o alle informazioni in esso contenute. 02/21

Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-40...+80 °C
Raggio di curvatura (mobile)	10× Ø esterno
N. di cicli (catena portacavo)	max. 1 Mio. (25 °C)
Corsa (c. portacavo)	max. 0.6 m
Velocità (c. portacavo)	max. 1.2 m/s
Accelerazione (c. portacavo)	max. 2.4 m/s <sup>2</sup>
Sollecitazioni in torsione	max. 3 Mio. (25 °C)
N. di cicli	max. 3 Mio. (25 °C)
N°/diametro del filo	2× 2× 0.25 mm <sup>2</sup>
Isolamento del filo	HDPE (bi-or, or, bi-ve, ve)
Valori catena portacavo	1 Mio.
Materiale (rivestimento)	TPE (UL/CSA)
Colore	blu
Ø esterno	6.6 mm ±5%
Raggio di curvatura (mobile)	10× Ø esterno
Range temperatura (fissa)	-40...+80 °C
Range temperatura (mobile)	-40...+80 °C

**dati commerciali**

EAN	4048879606189
eClass	27279218
Lotto minimo ordinabile	1
Numero di tariffa doganale	85444290
paese di origine	DE