

Fernantrieb Basic 30V AC / 48V DC, 1,5TE. Für LS, FI-Schutzschalter, FI/LS Schalter bis 3P, Ein-/ Ausschalter



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Fernantrieb Basic
Ausführung der Anzeige / LED	Nein
Ausführung des Produkts	anbaubar
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	10 000
Versorgungsspannung	
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemessungswert</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC / Bemessungswert / minimal</li> </ul>	12 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei AC / Bemessungswert / maximal</li> </ul>	30 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei DC / Bemessungswert / minimal</li> </ul>	12 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei DC / Bemessungswert / maximal</li> </ul>	48 V
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [V•A]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• während Standby</li> </ul>	1 W

Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Nein
Produktbestandteil	
• Fehlersignalschalter	Nein
• Hilfsschalter	Nein
Anzahl der Fehlersignalschalter	0
Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	0
Anzahl der Wechsler	0
Produkterweiterung	Fernantrieb
Anzahl der Fern-Rücksetzungen / je Minute	2

Anschlüsse	
Leitungslänge	
• im Steuerstromkreis	1 500 m
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• minimal	0,5 mm <sup>2</sup>
• maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
• minimal	0,2 N·m
• maximal	0,25 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / bei AWG-Leitungen	14 ... 30

Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	27 mm
Tiefe	70 mm
Nettogewicht	151 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-25 °C
• maximal	45 °C
Umgebungstemperatur / während Lagerung	
• minimal zulässig	-40 °C
• maximal zulässig	55 °C

#### Approbationen Zertifikate

<b>allgemeine Produktzu- lassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Railway</b>
--	------------------------------	----------------

[Sonstige](#)



EG-Konf.

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3053>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3053>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5ST3053](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3053)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



