

Taster, 1S/1Ö 20A, 1 Taste grau mit Rastfunktion



| Ausführung | |
|--|-----------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Taster |
| Ausführung des Produkts | 1 Schliesser/1 Öffner |
| Art des Leuchtmittels | LED |
| Ausführung der Fassung / für Leuchtmittel | sonstige |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch | 25 000 |
| Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert | 4 kV |
| Versorgungsspannung | |
| Spannungsart | AC |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 230 V |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Einschaltvermögen Strom | 60 A |
| Ausschaltvermögen Strom | 60 A |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | |

- bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol 0,6 W
- maximal 0,6 W

Strom

Strom / Bemessungswert 20 A

Erscheinungsbild

Farbe

- des Knopfs grau

Produktdetails

Produktbestandteil / Signallampe Nein

Anzahl der Öffner 1

Anzahl der Schließer 1

Anzahl der Wechsler 0

Anzeige und Bedienung

Anzahl der Tasten 1

anschließbarer Leiterquerschnitt / bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung

- minimal 1 mm²
- maximal 6 mm²

anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter

- minimal 1 mm²
- maximal 6 mm²

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss

- minimal 0,8 N·m
- maximal 1 N·m

Mechanischer Aufbau

Höhe 90 mm

Tiefe 70 mm

Einbautiefe 70 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten 1

Nettogewicht 74 g




Umgebungstemperatur / während Betrieb

- minimal -5 °C
- maximal 40 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 S
- gemäß IEC 81346-2:2009 S

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges | | |
|--|--|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|  CCC |  VDE |  EG-Konf. | Sonstige | Umweltbestätigung | Sonstige |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE4810>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE4810>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE4810

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

