



- bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol 0,6 W
- maximal 0,6 W

## Strom

Strom / Bemessungswert 20 A

## Erscheinungsbild

### Farbe

- des Knopfs sonstige

## Produktdetails

Produktbestandteil / Signallampe Ja

Anzahl der Öffner 0

Anzahl der Schließer 2

Anzahl der Wechsler 0

## Anzeige und Bedienung

Anzahl der Tasten 1

anschließbarer Leiterquerschnitt / bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung

- minimal 1 mm<sup>2</sup>
- maximal 6 mm<sup>2</sup>

anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter

- minimal 1 mm<sup>2</sup>
- maximal 6 mm<sup>2</sup>

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss

- minimal 0,8 N·m
- maximal 1 N·m

## Mechanischer Aufbau

Höhe 90 mm

Tiefe 70 mm

Einbautiefe 70 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten 1

Nettogewicht 94 g




Umgebungstemperatur / während Betrieb

- minimal -5 °C
- maximal 40 °C

## Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 S
- gemäß IEC 81346-2:2009 S

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CCC	 VDE	 EG-Konf.	<a href="#">Sonstige</a> <a href="#">Umweltbestätigung</a> <a href="#">Sonstige</a>

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE4840>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE4840>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TE4840](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE4840)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

