## **SIEMENS**

Datenblatt 5TE5822

Leuchtmelder 1x LED, 230V grün LED nicht wechselbar



| Ausführung                                   |                   |  |
|----------------------------------------------|-------------------|--|
| Produkt-Markenname                           | SENTRON           |  |
| Produkt-Bezeichnung                          | Leuchtmelder 5TE5 |  |
| Ausführung des Produkts                      | LED Signalmelder  |  |
| Art des Leuchtmittels                        | LED               |  |
| Ausführung der Fassung / für Leuchtmittel    | sonstige          |  |
| Versorgungsspannung                          |                   |  |
| Spannungsart                                 | AC                |  |
| Betriebsspannung                             |                   |  |
| <ul> <li>Bemessungswert / minimal</li> </ul> | 230 V             |  |
| <ul> <li>Bemessungswert / maximal</li> </ul> | 230 V             |  |
| • bei AC / bei 50/60 Hz / Bemessungswert     | 230 V             |  |
| Schutzart und Schutzklasse                   |                   |  |
| Schutzart IP                                 | IP20              |  |
| Erscheinungsbild                             |                   |  |
| Farbe / der Linse                            | grün              |  |
| Anzahl                                       |                   |  |

Anzahl der Anschlussklemmen / mit Kreuzschlitz Schraubenkopf

| Anschlüsse                                              |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| anschließbarer Leiterquerschnitt / bei flexiblem Leiter |                   |
| / mit Aderendbearbeitung                                |                   |
| • minimal                                               | 1 mm²             |
| • maximal                                               | 6 mm <sup>2</sup> |
| anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter   |                   |
| • minimal                                               | 1,5 mm²           |
| • maximal                                               | 6 mm²             |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss /               | 1,2 N·m           |

| Mechanischer Aufbau                  |       |
|--------------------------------------|-------|
| Einbautiefe                          | 64 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 1     |

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

maximal

-5 °C minimal 40 °C

• maximal

## Approbationen Zertifikate

Konformitätserklärung sonstiges



Umweltbestätigung

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE5822

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE5822

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\_de.aspx?mlfb=5TE5822

**CAx-Online-Generator** 

http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse) http://www.siemens.de/ausschreibungstexte