

Steckdose 16A mit Erdungsstift nach CEE 7 für Verteilereinbau



### Ausführung

Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Steckdose
Ausführung der Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung

### Allgemeine technische Daten

Montageart	Rastbefestigung
Werkstoff	Thermoplast

### Versorgungsspannung

Spannungsart	AC
Betriebsfrequenz	50 / 60 Hz
Versorgungsspannungsfrequenz / Bemessungswert	50 Hz

### Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
--------------	------

### Hauptstromkreis

Betriebsfrequenz	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> <li>• maximal</li> </ul>	<p>50 Hz</p> <p>50 Hz</p>

Betriebsstrom / Nennwert	16 A
<b>Erscheinungsbild</b>	
Erscheinungsbild	matt
RAL-Farbnummer	RAL7035
Farbe	grau
<b>Produktdetails</b>	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• erhöhter Berührungsschutz</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• integriert / Leuchtmittel</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klappdeckel</li> </ul>	Nein
Produkteigenschaft / halogenfrei	Ja
<b>Anzahl</b>	
Anzahl der Anschlussklemmen / mit Kreuzschlitz Schraubenkopf	1
Anzahl der Steckdosen	1
<b>Anschlüsse</b>	
Abisolierlänge	10 mm
Anordnung der Kontakte / diagonal	Nein
anschließbarer Leiterquerschnitt / bei starrem Leiter	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	6 mm <sup>2</sup>
anschließbarer Leiterquerschnitt / feindrätig	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mit Aderendbearbeitung / minimal</li> </ul>	0,5 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	1,2 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubklemme
<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe	55,5 mm
Breite	44 mm
Tiefe	75 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2,5
Befestigungsart	Einbauinstallation
Nettogewicht	87 g
Material / des Gehäuses	Kunststoff
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimal</li> </ul>	-10 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	55 °C
Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	X



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE6803>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TE6803>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TE6803](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE6803)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

