

Sanftanlaufgerät AC 400V 300-5500W 3PH Einbautiefe 55mm



Ausführung

Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sanftanlaufgerät
Ausführung des Produkts	55mm

Versorgungsspannung

Spannungsart	AC
Betriebsspannung / Bemessungswert	
• minimal	230 V
• maximal	230 V

Verlustleistung

Verlustleistung [W]	4,6 W
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	4,6 W

Steuerstromkreis

Speisespannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V

- bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 230 V

Produktfunktion

Produktfunktion / Motorüberlastschutz Nein

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	105 mm
Tiefe	55 mm
Nettogewicht	450 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur / ohne Derating / Bemessungswert 55 °C

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 Q
- gemäß IEC 81346-2:2009 Q

Konformitätserklärung

sonstiges



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3440>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3440>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3440

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

