

LOGO! TD Text Display, 6-zeilig, 3 Hintergrund-Farben, 2 Ethernet Ports, Einbauzubehör für LOGO! 8



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Textdisplay
Eignung zur Verwendung	Verwendbar ab LOGO! 8
Display	
Ausführung des Displays	FSTN
Zeilendisplay	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Zeilen</li> <li>Anzahl Zeichen je Zeile</li> </ul>	6 20
Hintergrundbeleuchtung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Typ der Hintergrundbeleuchtung</li> </ul>	LED
Bedienelemente	
Tastatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Systemtasten                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl projektierbare Systemtasten</li> </ul> </li> <li>alphanumerische Tastatur</li> </ul>	Ja 0 Nein
Aufbauart/Montage	
Wand-/Direktmontage	Nein
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Nennwert (DC)	12 V; DC 12/24 V, AC 24 V
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,8 W; bei DC 24 V
Alarmer/Statusinformationen	
Diagnosefunktion	Nein
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
UL-Zulassung	Ja
FM-Zulassung	Ja
KC-Zulassung	Ja
Schiffbau-Zulassung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>American Bureau of Shipping (ABS)</li> </ul>	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>min.</li> <li>max.</li> </ul>	-20 °C; ohne Betauung 55 °C

<b>Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport</b>	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
<b>Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel</b>	
• Umgebungstemperatur-Luftdruck-Aufstellungshöhe	Tmin ... Tmax bei 1 080 hPa ... 795 hPa (-1 000 m ... +2 000 m)
<b>Projektierung</b>	
<b>Projektierungs-Software</b>	
• Projektierungstool	LOGO! Soft Comfort V8
<b>Zubehör</b>	
gehört zum Produkt	LOGO!
<b>Mechanik/Material</b>	
Ausführung des Gehäuses	Kunststoff
<b>Maße</b>	
Breite	128,2 mm
Höhe	86 mm
Tiefe	38,7 mm
Einbautiefe	38,7 mm
<b>Gewichte</b>	
Gewicht, ca.	220 g
<b>Lieferumfang</b>	
Liefermenge in Stück	1
<b>letzte Änderung:</b>	26.02.2021 