

Quarz-Schaltuhr Tag 1 Wechsler 230V/50-60Hz Aufputz



| Ausführung                                 |                  |
|--|------------------|
| Produkt-Markename                          | SETRON           |
| Produkt-Bezeichnung                        | Zeitschaltgeräte |
| Ausführung des Produkts                    | Tag              |
| Ausführung der Schaltfunktion              | Wechsler         |
| Allgemeine technische Daten                |                  |
| Funktionsweise                             |                  |
| • netzsynchron                             | Nein             |
| • quartzesteuert                           | Ja               |
| Ganggenauigkeit / je Tag                   | 2,5 s            |
| kleinster Schaltzeitabstand / des Kanals 1 | 30 min           |
| Versorgungsspannung                        |                  |
| Versorgungsspannung / Anfangswert          | 230 V            |
| Versorgungsspannung / Endwert              | 230 V            |
| Spannungsart / der Versorgungsspannung     | AC               |
| Versorgungsspannungsfrequenz               |                  |
| • minimal                                  | 50 Hz            |
| • maximal                                  | 50 Hz            |

## Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP IP20

## Schaltvermögen

Schaltvermögen Strom / bei AC / bei 250 V /  
Nennwert 16 A

## Produktdetails

Produktausstattung / potenzialfreier Schaltkontakt Ja

## Produktfunktion

|   |      |
|---|------|
| Produktfunktion                             |      |
| • 60-min-Zeitprogramm                       | Nein |
| • automatische Sommer-/Winterzeitumstellung | Nein |
| • direkte Bedienung                         | Ja   |
| • Jahres-Zeitprogramm                       | Nein |
| • Schaltungsvorwahl                         | Ja   |
| • 24-h-Zeitprogramm                         | Ja   |
| • Wochen-Zeitprogramm                       | Nein |

## Anzahl

Anzahl der Kanäle 1

## Mechanischer Aufbau

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Höhe            | 110 mm   |
| Breite          | 69 mm    |
| Tiefe           | 34 mm    |
| Befestigungsart | sonstige |
| Nettogewicht    | 205 g    |

## Approbationen Zertifikate

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Referenzkennzeichen      |   |
| • gemäß DIN EN 61346-2   | K |
| • gemäß IEC 81346-2:2009 | K |

**allgemeine Produktzu-  
lassung**

**Konformitätserklärung**

**sonstiges**



VDE



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7LF5305-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7LF5305-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7LF5305-0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7LF5305-0)

CAX-Online-Generator  
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)  
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

