

SITOR cartucho fusible cilíndrico, 22x58 mm, 50 A, gR, Un AC: 690 V, Un DC: 250 V



La versión

| | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| nombre comercial del producto | SENTRON |
| designación del producto | Cartucho fusible cilíndrico SITOR |

Datos técnicos generales

| | |
|--|------------|
| Clase de servicio del cartucho fusible | gR |
| Tamaño del cartucho fusible | 22 x 58 mm |
| Tipo de corriente | AC |
| Intensidad de empleo / con AC / valor asignado | 50 A |
| Tensión de alimentación / con DC | 250 V |
| Tensión de empleo / valor asignado | 690 V |

Circuito principal

| | |
|----------------------|------|
| Intensidad de empleo | |
| • valor nominal | 50 A |

Detalles del producto

| | |
|------------------------------------|----|
| Componente del producto / percutor | No |
|------------------------------------|----|

Diseño Mecánico

| | |
|---------------------|--|
| posición de montaje | discrecional, preferentemente vertical |
|---------------------|--|

peso neto

56 g

Certificados

designaciones de referencia

- según EN 61346-2
- según IEC 81346-2:2009

F

F

General Product Approval

[Miscellaneous](#)



UR

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NC2250-0MK>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NC2250-0MK>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2250-0MK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



