

Base portafusibles NH Tam. 00, 3 polos 160A 690V (1000V)
conexión rápida, 6-70 mm²



Figura similar

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Sistema de fusibles NH
Tipo de rosca / de la tuerca	M8
Tipo de rosca / del tornillo de conexión	M8
tipo de producto	Base NH

Datos técnicos generales	
Número de polos	3
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	otros
Categoría de empleo	sin
interruptor automático / tipo básico	3NH40

La tensión de alimentación	
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	160 A
Tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valor asignado • con DC 	<p>690 V</p> <p>440 V</p>

Electricidad	
corriente nominal In / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	147,2 A
Detalles del producto	
Componente del producto / Dispositivo de giro	No
Poder de corte corriente de cortocircuito límite (Icu)	
<ul style="list-style-type: none"> • con AC / valor asignado • con DC / valor asignado 	120 kA 25 kA
Conexiones	
Sección de conductor conectable / para la conexión rápida	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	6 mm ² 70 mm ²
Sección de conductor conectable / en la regleta de bornes	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	1,5 mm ² 16 mm ²
Sección de conductor conectable / en la conexión enchufable	
<ul style="list-style-type: none"> • mín. • máx. 	2,5 mm ² 50 mm ²
Par de apriete / con bornes de tornillo / máx.	14 N·m
Tipo de conexión eléctrica	con conexión por abrazadera
<ul style="list-style-type: none"> • para circuito principal 	Conexión por abrazadera
Diseño Mecánico	
altura	122 mm
anchura	102 mm
profundidad	60 mm
Tipo de fijación	montaje fijo
Tipo de fijación	
<ul style="list-style-type: none"> • montaje sobre barra 	No
peso neto	718 g
Certificados	
designaciones de referencia	
<ul style="list-style-type: none"> • según EN 61346-2 • según IEC 81346-2:2009 	F F

Declaration of Conformity	Test Certificates	Shipping Approval	other
 EG-Konf.	Special Test Certificate Type Test Certificates/Test Report	 GL	Environmental Confirmations

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NH4032>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NH4032>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH4032

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>