

SENTRON, cartucho fusible cilíndrico, 10x38 mm, 6 A, gG, Un AC:
500 V



La versión

nombre comercial del producto	SENTRON
designación del producto	Cartucho fusible cilíndrico

Datos técnicos generales

Clase de servicio del cartucho fusible	gG
Tamaño del cartucho fusible	10 x 38 mm
Tipo de corriente	AC
Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	6 A
Tensión de empleo / valor asignado	500 V

Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	0,95 W
---	--------

Circuito principal

Intensidad de empleo	6 A
• valor nominal	

Detalles del producto

Componente del producto / percutor	No
------------------------------------	----

Diseño Mecánico

posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	7 g

Certificados

designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F

Declaration of Conformity

Test Certificates



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3NW6001-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3NW6001-1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW6001-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

