


Bobina con núcleo para contactores S2, AC 400V, 50 Hz / 400 ... 440V, 60 Hz,



Datos técnicos generales	
nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Bobina
Circuito de corriente de control	
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	AC
frecuencia de la tensión de alimentación de mando	50 Hz 60 Hz
<ul style="list-style-type: none"> 1 valor asignado 2 valor asignado 	
tensión de alimentación del circuito de mando	400 V 440 V
<ul style="list-style-type: none"> 1 con AC <ul style="list-style-type: none"> — con 50 Hz valor asignado 2 con AC <ul style="list-style-type: none"> — con 60 Hz valor asignado 	
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con AC	0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1
<ul style="list-style-type: none"> con 50 Hz con 60 Hz 	

Certificados/ Homologaciones			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	Marine / Shipping

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping

other



[Confirmation](#)

Más información


Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RT2934-5AR61>

Generador CAx online



Última modificación:

21/12/2020 