

Accesorios: cable adaptador para variante RFID de interruptor de seguridad 3SE63, para conexión a, p. ej., SIMATIC ET200eco PN-F. Conector hembra M12 de 8 polos en un extremo, conector M12 5 polos en el otro extremo. Cable 500 mm de largo.



Datos técnicos generales	
intensidad de empleo con 40 °C valor asignado	2 A
tensión de empleo valor asignado	30 V
temperatura ambiente durante el funcionamiento	-25 ... +85 °C
categoría de sobretensión	2
grado de contaminación	3
grado de protección IP	IP68
Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	Declaration of Conformity
	other



[UK Declaration of Conformity](#)

[Confirmation](#)

### Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3>

Generador CAx online


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3SX5601-3SV00-1AK3>


Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SX5601-3SV00-1AK3&lang=en)





1	→	1
2	→	1
3	→	3
4	→	4
5	→	n.c.
6	→	1
7	→	2
8	→	n.c.



Última modificación:

08/07/2021 