

transformador para timbre, 8VA primaria 230-240V AC, 50 Hz, secundaria 8V, 12V AC con fusible PTC, 2TE++



La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Transformador para timbre
Tipo de transformador	Transformador de timbre estándar
Datos técnicos generales	
potencia activa entregada / máx.	8 W
Voltaje	
Tensión de entrada	230 V
Tensión de salida	
• _1 / valor asignado	8 V
• _2 / valor asignado	12 V
Disipación	
Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	6 W
Electricidad	
Intensidad de salida	
• máx.	1 A

- _1 / valor asignado
- _2 / valor asignado

1 A

0,6 A

Idoneidad

Aptitud para integración

- instalación en superficie
- Instalación empotrada

No

No

Detalles del producto

Componente del producto / Interruptor

No

Función del producto

Función del producto / protección térmica

Sí

Entradas Salidas

Propiedad de la salida / resistente a cortocircuitos

Sí

Diseño Mecánico

altura

64 mm

anchura

36 mm

Longitud

90 mm

Número de módulos de anchura

2

Tipo de fijación / montaje en serie

Sí

Certificados

Declaration of Conformity

other

[Confirmation](#)

EG-Konf.

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=4AC3208-1>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/4AC3208-1>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=4AC3208-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

