

MINIZED, interruptor-seccionador-fusible , D01, 4 polos, 3P+N,
Entrada: 16 A, Un AC: 400 V



La versión

nombre comercial del producto	MINIZED
designación del producto	Interruptor-seccionador-fusible

Datos técnicos generales

Número de polos	4
número de polos / observación	3P+N
Tamaño del sistema de fusibles / según EN 60269-1	D01
Categoría de sobretensión	4

Voltaje

Resistencia a tensión de choque / valor asignado	6 kV
--	------

La tensión de alimentación

Intensidad de empleo / con AC / valor asignado	16 A
Tensión de empleo / con AC / valor asignado	400 V

Clase de protección

grado de protección IP	IP20, con los conductores conectados
------------------------	--------------------------------------

Disipación

Pérdidas [W] / con valor asignado de la intensidad / con AC / en estado operativo caliente / por polo	0,4 W
---	-------

Detalles del producto

Propiedad del producto / precintable	Sí
--------------------------------------	----

Conexiones

Par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	2,5 N·m
• máx.	3 N·m

Diseño Mecánico

altura	70 mm
anchura	108 mm
profundidad	88 mm
posición de montaje	discrecional, preferentemente vertical
peso neto	270 g

Certificados

designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval

Declaration of Conformity



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SG7661-0KK16>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SG7661-0KK16>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SG7661-0KK16

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

