

embarrado clavija compacto, 10 mm² conexión 1P/N 9 unidades compactas, 1 mód. protegido contra contactos directos 9 mód., longitud fija



La versión

nombre comercial del producto SENTRON

Datos técnicos generales

número de fases 1
 sección 10 mm²
 tensión de empleo / valor asignado / máx. 230 V

Electricidad

corriente permanente / valor asignado 63 A

Idoneidad

aptitud para interacción
 • aparatos con contactos auxiliares No
 • aparatos con neutro Sí

Detalles del producto

propiedad del producto / aislado eléctricamente Sí

Número

número de aparatos / aptos para adosar 9

Conexiones

tipo de conexión eléctrica	Clavija
----------------------------	---------

Diseño Mecánico

módulo	18 mm
altura	13,7 mm
anchura	42,4 mm
longitud	165 mm
peso neto	83 g

Certificados

General Product Approval

[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3674-7>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3674-7>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3674-7

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

