

embarrado clavija compacto, 10 mm² conexión: 1P/N (int.dif., N izquierda)
1 int.dif. 2 polos + 10 unidades compactas, 1 mód. protegido contra
contactos directos N izquierda 12 mód. cortable



La versión		
nombre comercial del producto	SETRON	
designación del producto	peine de espigas	
tipo de producto	10 mm ² , 1p+N, 12 mód., interruptor diferencial, N izquierda, 1p+N + 10 diseño compacto, cortable	
Datos técnicos generales		
número de fases	1	
sección	10 mm ²	
tensión de empleo / valor asignado / máx.	230 V	
Circuito principal		
intensidad de empleo / valor asignado	63 A	
Idoneidad		
aptitud para interacción		
<ul style="list-style-type: none"> • aparatos con contactos auxiliares • aparatos con neutro 	No Sí	
Detalles del producto		
propiedad del producto / aislado eléctricamente	Sí	
Número		
número de aparatos / aptos para adosar	11	
Conexiones		
tipo de conexión eléctrica	Clavija	
Diseño Mecánico		
altura	13,7 mm	
anchura	42,4 mm	
longitud	215 mm	
peso neto	106 g	
General Product Approval	Declaration of Conformity	other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5ST3784-0KL>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5ST3784-0KL>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3784-0KL

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





