

Interruptor dif./aut. compacto 1P+N 6 kA tipo A(G) 30 mA B6



### La versión

nombre comercial del producto	SETRON
-------------------------------	--------

### Datos técnicos generales

número de polos	2
número de polos / observación	1P+N
número de polos / con protección	1
clase de característica de disparo	B
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) / típico	10 000
categoría de sobretensión	III
grado de contaminación	2

### Voltaje

resistencia a corriente de choque / con (8/20) $\mu$ s	3 kA
--	------

### La tensión de alimentación

tipo de corriente	AC
intensidad de empleo / con AC / valor asignado	6 A
tensión de alimentación	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• con AC / valor asignado</li> <li>• para equipo de prueba / mín.</li> </ul>	230 V 195 V

frecuencia de empleo	50/60 Hz
frecuencia de la tensión de alimentación / valor asignado	50 Hz

### Clase de protección

grado de protección IP	IP20, para montaje en cuadros eléctricos, con los conductores conectados
------------------------	--

### Capacidad de conmutación

poder de corte corriente de cortocircuito (I <sub>cn</sub> ) / según IEC 61009-1 / valor asignado	6 kA
poder de corte, corriente	
• según EN 60898 / valor asignado	6 kA
• según IEC 60947-2 / valor asignado	35 kA
poder de corte de defectos asignado (I <sub>Δm</sub> ) / según IEC 61009-1	4,5 kA
clase de limitación de energía	3

### Electricidad

corriente diferencial de disparo / valor asignado	30 mA
• Corriente asignada I <sub>n</sub> /IEC, DIN/VDE/con 30 Cel	6 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 40 grad. C	5,64 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 45 grad. C	5,46 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 50 grad. C	5,28 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 55 grad. C	5,04 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 60 grad. C	4,86 A
• Corriente asignada I <sub>n</sub> /IEC, DIN/VDE/con 65 Cel	4,62 A
• corriente nominal I <sub>n</sub> / IEC, DIN/VDE / a 70 grad. C	4,44 A
tipo de corriente de defecto	A

### Detalles del producto

función del producto / neutro maniobrable	Sí
equipamiento del producto / protección contra contactos directos	Sí
propiedad del producto	
• libre de halógenos	Sí
• sin silicona	Sí

### Conexiones

sección de conductor conectable / monofilar	
• mín.	0,75 mm <sup>2</sup>
• máx.	16 mm <sup>2</sup>
sección de conductor conectable / multifilar	
• mín.	0,75 mm <sup>2</sup>
• máx.	16 mm <sup>2</sup>
sección de conductor conectable / alma flexible / con preparación de los extremos de cable	
• mín.	0,75 mm <sup>2</sup>
• máx.	10 mm <sup>2</sup>
par de apriete / con bornes de tornillo	
• mín.	1,2 N·m
• máx.	2 N·m
posición / del cable de conexión a red	arriba o abajo, a elegir

### Diseño Mecánico



altura	90 mm
anchura	18 mm
profundidad	77 mm
profundidad de montaje	70 mm
número de módulos de anchura	1
posición de montaje	según las necesidades del usuario
peso neto	117 g
peso / con embalaje	133 g

### Condiciones ambientales

influencia de la temperatura ambiente	máx. 95% humedad
temperatura ambiente	
• mín.	-25 °C
• máx.	45 °C
temperatura ambiente / durante el almacenamiento	
• mín.	-40 °C
• máx.	75 °C
número de ciclos de test / para ensayo ambiental / según IEC 60068-2-30	28

### Certificados

designaciones de referencia	
• según EN 61346-2	F
• según IEC 81346-2:2009	F

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates	other
 <p>VDE</p>	 <p>EG-Konf.</p>	<a href="#">Special Test Certificate</a>	<a href="#">Miscellaneous</a>

## Más información

### Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

### Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5SV1316-6LK06>

### Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5SV1316-6LK06>

### Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SV1316-6LK06](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV1316-6LK06)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

