

seccionador, T92 690V 160A, 3 polos, transparente



Figura similar

| La versión | |
|--|-------------------------|
| nombre comercial del producto | SETRON |
| designación del producto | Interruptor-seccionador |
| tipo de producto | transparente |
| Tipo de elemento de accionamiento | muletilla |
| Tipo de accionamiento de conmutación / accionamiento del motor | No |
| Datos técnicos generales | |
| Número de polos | 3 |
| Diseño del equipo | otros |
| La tensión de alimentación | |
| Intensidad de empleo / con AC / valor asignado | 160 A |
| Tensión de empleo / con AC / con 50/60 Hz / valor asignado | 690 V |
| Clase de protección | |
| grado de protección IP | IP20 |

| Electricidad | |
|---|-----------------------|
| Corriente permanente / valor asignado | 160 A |
| Circuito principal | |
| Potencia de empleo | 69 kW |
| <ul style="list-style-type: none"> • con AC-23 A / con 400 V / con 50/60 Hz / valor asignado | |
| Intensidad de empleo / valor asignado | 160 A |
| Circuito auxiliar | |
| Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares | 0 |
| Número de contactos NC / para contactos auxiliares | 0 |
| Número de contactos NA / para contactos auxiliares | 3 |
| Idoneidad | |
| Aptitud para integración / cuadro de distribución eléctrica | Sí |
| Aptitud para uso | |
| <ul style="list-style-type: none"> • interruptor principal | No |
| <ul style="list-style-type: none"> • interruptor seccionador | Sí |
| <ul style="list-style-type: none"> • Pulsador de paro de emergencia | No |
| <ul style="list-style-type: none"> • Interruptor de seguridad | No |
| <ul style="list-style-type: none"> • Interruptor para mantenimiento/repación | Sí |
| Detalles del producto | |
| Equipamiento del producto / enclavamiento | No |
| Ampliación del producto / opcional | |
| <ul style="list-style-type: none"> • accionamiento del motor | No |
| <ul style="list-style-type: none"> • disparador de tensión | No |
| Conexiones | |
| Tipo de conexión eléctrica / para circuito principal | conexión por tornillo |
| Diseño Mecánico | |
| altura | 90 mm |
| profundidad | 92,5 mm |
| Tipo de fijación | perfil DIN |
| Tipo de fijación | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Montaje frontal con 4 orificios | No |
| <ul style="list-style-type: none"> • montaje frontal centrado | No |
| Certificados | |

| | | |
|--------------------------|---------------------------|-------|
| General Product Approval | Declaration of Conformity | other |
|--------------------------|---------------------------|-------|



[Environmental Confirmations](#)

Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TE1330>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TE1330>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TE1330

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

