

relé de tensión AC 230/400V 0,85 2 contactos conmutados Retardo de respuesta 0,5 s Retardo de desconexión posterior 60 s Tecla test



Figura similar

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Relé de tensión
Datos técnicos generales	
Retardo a la atracción ajustable / Valor inicial	0,5 s
Tensión ajustable / con AC / Valor inicial	195,5 V
Voltaje	
Tipo de corriente / de la tensión de empleo / para mando	CA
Tipo de corriente / para vigilancia	AC
Rango de tensión ajustable / valor final	195,5 V
Tensión ajustable / con AC / valor final	264,5 V
Electricidad	
Rango de tensión ajustable / Valor inicial	195,5 V
Corriente de control	
Tensión de alimentación del circuito de mando	

• con AC / con 50 Hz / valor asignado / mín.	195,5 V
• con AC / con 50 Hz / valor asignado / máx.	264,5 V
• con AC / con 60 Hz / valor asignado / mín.	195,5 V
• con AC / con 60 Hz / valor asignado / máx.	264,5 V

Circuito auxiliar

Número de contactos conmutados / para contactos auxiliares	2
Número de contactos NC / para contactos auxiliares	0
Número de contactos NA / para contactos auxiliares	0

Parámetros ajustables

Retardo a la atracción ajustable / valor final	0,5 s
Tiempo ajustable de retardo a la desexcitación	
• Valor inicial	60 s
• valor final	60 s

Función del producto

Función del producto	
• Detección de ventana de tensión 1 fase	No
• Detección de ventana de tensión 3 fases	No
• Detección de ventana de tensión DC	No
• Detección de sobretensión 1 fase	No
• Detección de sobretensión 3 fases	No
• Detección de sobretensión DC	No
• Detección de mínima tensión 1 fase	Sí
• Detección de mínima tensión 3 fases	Sí
• Detección de mínima tensión DC	No

Conexiones

Tipo de conexión eléctrica	conexión por tornillo
• zócalo enchufable	No

Diseño Mecánico

altura	90 mm
anchura	18 mm
profundidad	64 mm

Certificados

Declaration of Conformity

other

[Miscellaneous](#)



Más información

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=5TT3415>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/5TT3415>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3415

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

