

SIMATIC NET, repetidor para AS-Interface a
prolongador de cable en caja K45



Datos técnicos generales

Tipo de producto		AS-Interface Repeater
Tipo de tipo de esclavo		ningún esclavo integrado
Alimentación de tensión vía bus AS-Interface		Sí
Tensión de empleo según especificación AS-Interface	V	26,5 ... 31,6
Display de estado		LED verde
<ul style="list-style-type: none"> • U AS-Interface 		

Conexiones/ Bornes

Tipo de conexión AS-Interface		conexión directa a cable plano AS-i
Interfaz AS		disponible
<ul style="list-style-type: none"> • conexión protección contra polaridad inversa • consumo total corriente máx. 	mA	20

Condiciones ambiente

Temperatura ambiente durante el funcionamiento	°C	-25 ... +60
Grado de protección IP		IP67

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval

CSA



UL



RCM



EG-Konf.

EMC**Declaration of Conformity**[Miscellaneous](#)**other**[Confirmation](#)

ASi

Más información**Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)**<https://www.siemens.com/ic10>**Industry Mall (sistema de pedido online)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=6GK1210-0SA01>**Generador CAX online**<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=6GK1210-0SA01>**Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/6GK1210-0SA01>**Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros****EPLAN, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=6GK1210-0SA01&lang=en**Última modificación:**

06/03/2020