

SITOR- Cartouche fusible cylindrique, 10x38 mm, 32A, aR, Un AC:
600 V



Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique SITOR
Caractéristiques techniques générales	
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	aR
Taille de la cartouche fusible	10 x 38 mm
Type de tension	AC
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	32 A
Tension d'emploi / Valeur assignée	600 V
Dissipation	
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	7,5 W
Circuit principal	
Courant d'emploi	32 A
<ul style="list-style-type: none"> Valeur nominale 	32 A
Détails sur le produit	
Constituant du produit / Détecteur de choc	Non

Conception mécanique

position de montage	Indifférent, de préférence vertical
poids net	9 g

Certificats

désignation du matériel	F
<ul style="list-style-type: none">selon EN 61346-2selon CEI 81346-2:2009	Contrôleur

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NC1032>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NC1032>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1032

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



