

SENTRON, cartouche fusible cylindrique, 14x51 mm, 40A, aM, CA
non : 500 V



Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Cartouche fusible cylindrique
Caractéristiques techniques générales	
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	aM
Taille de la cartouche fusible	14x51 mm
Type de tension	AC
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	40 A
Tension d'alimentation / pour CC	250 V
Tension d'emploi / Valeur assignée	500 V
Dissipation	
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	2 W
Circuit principal	
Courant d'emploi	
• Valeur nominale	40 A
Détails sur le produit	

Constituant du produit / Détecteur de choc	Non
--	-----

Conception mécanique

position de montage	Indifférent, de préférence vertical
poids net	21 g

Certificats

désignation du matériel	F
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 • selon CEI 81346-2:2009 	Contrôleur

Declaration of Conformity	Test Certificates
---------------------------	-------------------

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NW8117-1>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NW8117-1>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW8117-1

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

