

Départ-moteur sans fusible Démarrage direct, 400 V CA 40...50 A, 400 V CC, 50/60 Hz taille S2 borne à vis pour montage sur rail DIN Iq = 50 kA 1 NO + 1 NF (disjoncteur) !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RA2

nom de marque produit

SIRIUS

### Certificats/ homologations

General Product Approval	For use in hazardous locations	Declaration of Conformity	Marine / Shipping
--------------------------	--------------------------------	---------------------------	-------------------



[Miscellaneous](#)



### Marine / Shipping

### other



[Confirmation](#)

### Autres informations

#### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

#### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RA1135-6HA36-0AR6>

#### Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA1135-6HA36-0AR6>

#### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RA1135-6HA36-0AR6>

#### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

#### EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RA1135-6HA36-0AR6&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1135-6HA36-0AR6&lang=en)

#### Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I<sup>2</sup>t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA1135-6HA36-0AR6/char>

#### Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RA1135-6HA36-0AR6&objecttype=14&gridview=view1>

dernière modification :

13-08-2020