

Contacteur à semiconducteur triphasé 3RF3 AC 53 / 5,2 A / 40 °C
48-600 V / 110-230 V CA Commande biphasée à commutation
instantanée Borne à vis



nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	contacteur statique
désignation type de produit	3RF34
Numéro d'article du fabricant	
<ul style="list-style-type: none"> • _1 / des accessoires à commander • _2 / des accessoires à commander 	3RA2921-1BA00 3RF3900-0QA88
Désignation du produit	
<ul style="list-style-type: none"> • _1 / des accessoires à commander • _2 / des accessoires à commander 	Bloc de connexion Adaptateur de connexion

Caractéristiques techniques générales	
Fonction produit	commutation immédiate
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud	10 W
Tension d'isolement	
<ul style="list-style-type: none"> • Valeur assignée 	600 V
indice de protection IP	IP20
Tenue aux chocs / selon CEI 60068-2-27	15g / 11 ms
Tenue aux vibrations / selon CEI 60068-2-6	2g
désignation du matériel / selon CEI 81346-2:2009	Q

Circuit principal	
Nombre de pôles / pour circuit principal	3
Nombre de contacts NO / pour contacts principaux	2
Nombre de contacts NF / pour contacts principaux	0
Tension d'emploi / pour CA	
• pour 50 Hz / Valeur assignée	48 ... 600 V
• pour 60 Hz / Valeur assignée	48 ... 600 V
Fréquence de service / Valeur assignée	50 ... 60 Hz
Tolérance symétrique relative / de la fréquence d'emploi	10 %
Plage de travail rapportée à la tension de service / pour CA	
• pour 50 Hz	40 ... 660 V
• pour 60 Hz	40 ... 660 V
Courant d'emploi	
• pour AC-3 / pour 400 V / Valeur assignée	5,2 A
• pour AC-53a / pour 400 V / pour température ambiante 40 °C / Valeur assignée	5,2 A
Courant d'emploi / min.	500 mA
Puissance d'emploi	
• pour AC-3 / pour 400 V / Valeur assignée	2,2 kW
Pente de la tension / sur le thyristor / pour contacts principaux / max. admissible	1 000 V/ μ s
Tension de blocage / sur le thyristor / pour contacts principaux / max. admissible	1 600 V
Courant de blocage / du thyristor	10 mA
Température de déclassement	40 °C
Tenue aux courants de choc / Valeur assignée	600 A
Valeur I ² t / max.	1 800 A ² ·s
Circuit de commande/ Commande	
Type de tension / de la tension d'alimentation de commande	AC
Tension d'alimentation de commande / 1 / pour CA	
• pour 50 Hz	110 ... 230 V
• pour 60 Hz	110 ... 230 V
Fréquence de la tension d'alimentation de commande	
• 1 / Valeur assignée	50 Hz
• 2 / Valeur assignée	60 Hz
Tension d'alimentation de commande / pour CA	
• pour 50 Hz / Valeur finale de reconnaissance du signal <0>	40 V

<ul style="list-style-type: none"> • pour 60 Hz / Valeur finale de reconnaissance du signal <0> 	40 V
Tension d'alimentation de commande <ul style="list-style-type: none"> • pour CA / Valeur initiale pour détection de signal <1> 	90 V
Tolérance de symétrie de la fréquence réseau	5 Hz
Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée / pour CA / pour 50 Hz <ul style="list-style-type: none"> • Valeur initiale • Valeur finale 	0,82 1,1
Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée / pour CA / pour 60 Hz <ul style="list-style-type: none"> • Valeur initiale • Valeur finale 	0,82 1,1
Courant de commande / pour tension min. d'alimentation de commande <ul style="list-style-type: none"> • pour CA 	2 mA
Courant de commande / pour CA / Valeur assignée	15 mA
Nombre de contacts NF / pour contacts auxiliaires	0
Nombre de contacts NO / pour contacts auxiliaires	0
Nombre d'inverseurs / pour contacts auxiliaires	0

Montage/ fixation/ dimensions	
position de montage	vertical
Mode de fixation <ul style="list-style-type: none"> • Montage en série 	fixation par vis et par encliquetage sur rail DIN symétrique 35 mm Oui
hauteur	95 mm
largeur	45 mm
profondeur	100,8 mm
Distance à respecter / lors du montage en série <ul style="list-style-type: none"> • vers le haut • vers le bas 	70 mm 50 mm
altitude d'implantation / pour altitude au-dessus de / max.	1 000 m

Raccordements/ Bornes	
Fonction produit / Bornier amovible des circuits auxiliaire et de commande	Oui
Type de sections de câble raccordables <ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux <ul style="list-style-type: none"> — âme massive — âme souple / avec embouts • pour câbles AWG / pour contacts principaux 	2x (0,5 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 1,5 mm ²) 2x (18 ... 14)

Type de sections de câble raccordables	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts auxiliaires et de commande <ul style="list-style-type: none"> — âme massive — âme souple / avec embouts — âme souple / sans traitement de l'embout • pour câbles AWG / pour contacts auxiliaires et de commande 	<p>1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²)</p> <p>1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²)</p> <p>1x (0,5 ... 2,5 mm²), 2x (0,5 ... 1,0 mm²)</p> <p>1x (AWG 20 ... 12)</p>
Couple de serrage	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux / pour bornes a vis • pour contacts auxiliaires et de commande / pour bornes a vis 	<p>2 ... 2,5 N·m</p> <p>0,5 ... 0,6 N·m</p>
Couple de serrage [lbf·in]	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux / pour bornes a vis • pour contacts auxiliaires et de commande / pour bornes a vis 	<p>18 ... 22 lbf·in</p> <p>7,5 ... 5,3 lbf·in</p>
Type de filetage / de la vis de raccordement	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux • des contacts auxiliaires et de commande 	<p>M4</p> <p>M3</p>
Longueur d'isolation / du câble	
<ul style="list-style-type: none"> • pour contacts principaux • pour contacts auxiliaires et de commande 	<p>7 mm</p> <p>7 mm</p>

Caractéristiques assignées UL/CSA

Courant de pleine charge (FLA) / pour moteur triphasé	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 480 V / Valeur assignée • pour 600 V / Valeur assignée 	<p>3,4 A</p> <p>2,7 A</p>
Puissance mécanique fournie [hp] / pour moteur triphasé	
<ul style="list-style-type: none"> • pour 200/208 V / Valeur assignée • pour 220/230 V / Valeur assignée • pour 460/480 V / Valeur assignée • pour 575/600 V / Valeur assignée 	<p>0,5 hp</p> <p>0,75 hp</p> <p>2 hp</p> <p>2 hp</p>

Sécurité

Part des défaillances dangereuses / pour niveau d'exigence élevé / selon SN 31920	50 %
MTTF / pour niveau d'exigence élevé	76 y
Valeur T1 / pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation / selon CEI 61508	20 y

Conditions ambiantes

<ul style="list-style-type: none"> • température ambiante / en service • Température ambiante / à l'entreposage 	<p>-25 ... +60 °C</p> <p>-55 ... +80 °C</p>
---	---

Compatibilité électromagnétique

Perturbation par conduction <ul style="list-style-type: none">• Burst / selon CEI 61000-4-4• Surge conducteur-terre / selon CEI 61000-4-5• Surge conducteur-conducteur / selon CEI 61000-4-5• champs rayonnés haute fréquence / selon CEI 61000-4-6	2 kV / 5 kHz critère de comportement 2 2 kV critère de comportement 2 1 kV critère de comportement 2 140 dBuV dans la plage de fréquences de 0,15 ... 80 MHz, critère de comportement 1
Décharge électrostatique / selon CEI 61000-4-2	Décharge au contact 4 kV / décharge dans l'air 8 kV, critère de comportement 2
Émission de perturbations HF conduites / selon CISPR11	Classe A pour locaux industriels
Émission de perturbations HF rayonnées / selon CISPR11	Classe A pour locaux industriels

Protection contre les courts, version de la cartouche-fusible

Numéro d'article du fabricant	
<ul style="list-style-type: none">• du fusible gR pour la protection des semiconducteurs / pour forme de construction NH	3NE1813-0
<ul style="list-style-type: none">• du fusible aR pour la protection des semiconducteurs / pour forme de construction NH	3NE8015-1
<ul style="list-style-type: none">• du fusible aR pour la protection des semiconducteurs / pour forme de construction cylindrique 10 x 38 mm	3NC1016
<ul style="list-style-type: none">• du fusible aR pour la protection des semiconducteurs / pour forme de construction cylindrique 14 x 51 mm	3NC1420
<ul style="list-style-type: none">• du fusible aR pour la protection des semiconducteurs / pour forme de construction cylindrique 22 x 58 mm	3NC2220
Numéro d'article du fabricant / du fusible gG	
<ul style="list-style-type: none">• pour forme de construction NH	3NA3801-6

Certificats/ homologations

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



CCC



CSA



UL



RCM



EG-Konf.

Declaration of Conformity	Test Certificates	other
---------------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RF3405-1BB26>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RF3405-1BB26>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RF3405-1BB26>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RF3405-1BB26&lang=en





