



Electro-aimant pour contacteurs 18,5 kW AC 440 V, 60 Hz, pour contacteurs moteurs, Taille S0, borne à vis

| Caractéristiques techniques générales | |
|--|-----------------------------|
| nom de marque produit | SIRIUS |
| désignation du produit | Electroaimant |
| Circuit de commande | |
| type de tension de la tension d'alimentation de commande | AC |
| puissance dissipée [V·A] de la bobine pour AC typique | 9,8 VA |
| tension d'alimentation de commande <ul style="list-style-type: none"> • 1 pour AC <ul style="list-style-type: none"> — pour 50 Hz valeur assignée | 440 V |
| facteur plage de travail tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour AC <ul style="list-style-type: none"> • pour 50 Hz • pour 60 Hz | 0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1 |

| Certificats/ homologations | | | |
|----------------------------|-----|---------------------------|-------------------|
| General Product Approval | EMC | Declaration of Conformity | Marine / Shipping |

[Confirmation](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



Marine / Shipping

other



[Environmental Conformations](#)

[Confirmation](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RT2926-5AR11>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2926-5AR11>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RT2926-5AR11>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN,

...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2926-5AR11&lang=en

dernière modification :

18/01/2021 