

Contacteur auxiliaire, 22E, EN 50011, 2 NO + 2 NF, Raccordement par picots à souder fixation par vis (diagonal) actionnement CA 24V CA 50Hz/29V CA 60Hz !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS 3RH21



Figure à titre d'exemple

désignation du produit	Contacteur auxiliaire
désignation type de produit	3TH2
Taille du contacteur	0
Indice de protection IP face avant	IP00
désignation du matériel selon CEI 81346-2:2009	K
<ul style="list-style-type: none"> température ambiante en service 	-25 ... +55 °C
Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Tension d'alimentation de commande pour CA	
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz Valeur assignée 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> pour 60 Hz Valeur assignée 	29 V
Fréquence de la tension d'alimentation de commande	
<ul style="list-style-type: none"> 1 Valeur assignée 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> 2 Valeur assignée 	60 Hz
Nombre de contacts NF pour contacts auxiliaires	2
<ul style="list-style-type: none"> à commutation retardée 	0
<ul style="list-style-type: none"> à commutation retardée 	0

• à commutation à chevauchement	0
Nombre de contacts NO pour contacts auxiliaires	2
• à commutation retardée	0
• à commutation anticipée	0
• à commutation à chevauchement	0
Nombre d'inverseurs pour contacts auxiliaires	0
Repère et lettre caractéristique pour contacts	22 E
Courant d'emploi pour AC-15	
• pour 230 V Valeur assignée	4 A
• pour 400 V Valeur assignée	3 A
Mode de fixation	fixation par vis
hauteur	36 mm
largeur	50 mm
profondeur	63 mm
Type du raccordement électrique pour circuits auxiliaire et de commande	raccordement par picot à souder
Valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	400 000; pour 0,3 x Ie
Valeur T1 pour intervalle du test périodique ou durée d'utilisation selon CEI 61508	20 y

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TH2022-6AB0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TH2022-6AB0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TH2022-6AB0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TH2022-6AB0&lang=en

Courbe caractéristique: Comportement au déclenchement, I²t, Courant coupé limité

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3TH2022-6AB0/char>

Caractéristiques diverses (par ex. durée de vie électrique, fréquence de commutation)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3TH2022-6AB0&objecttype=14&gridview=view1>

dernière modification :

13-08-2020