

Bobine électromagnétique pour 3TK12, 3TK13, 220...230V CA 50Hz
 !!! Produit en fin de vie !!! Le successeur est SIRIUS 3RT

Caractéristiques techniques générales

nom de marque produit	3T
désignation du produit	Electroaimant

Circuit de commande

Type de tension de la tension d'alimentation de commande	AC
Fréquence de la tension d'alimentation de commande	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> 1 Valeur assignée 	
Tension d'alimentation de commande	220 V
<ul style="list-style-type: none"> 2 pour CA — pour 50 Hz Valeur assignée 	
Facteur plage de fonctionnement tension d'alimentation de commande valeur assignée de la bobine pour CA	0,85 ... 1,1
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz 	

Certificats/ homologations

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------

[Special Test Certificate](#)

[Confirmation](#)



Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TK1972-0AP0>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TK1972-0AP0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TK1972-0AP0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros

EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TK1972-0AP0&lang=en

dernière modification :

18-08-2020