

limiteur de surtension varistance 24V CC pour contacteurs, taille 8...12

Caractéristiques techniques générales		
désignation du produit		limiteur de surtension
version du limiteur de surtension		à varistance
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
<ul style="list-style-type: none"> 1 valeur assignée 	Hz	50
<ul style="list-style-type: none"> 2 valeur assignée 	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
<ul style="list-style-type: none"> pour DC 	V	150 ... 250
<ul style="list-style-type: none"> pour AC 		
<ul style="list-style-type: none"> — pour 50 Hz 	V	115 ... 240
<ul style="list-style-type: none"> — pour 60 Hz 	V	240 ... 115
Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA
General Product Approval	Declaration of Conformity	other



[UK Declaration of Conformity](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX6526-1F>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX6526-1F>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX6526-1F>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX6526-1F&lang=en

dernière modification :

21/04/2021