



Figure à titre d'exemple

limiteur de surtension Circuit RC à encliqueter AC 48-127 V / DC 70-150 V pour contacteurs Taille 8-12, actionnement CA Taille 3-6, circuit de commande DC

Caractéristiques techniques générales		
désignation du produit		limiteur de surtension
version du limiteur de surtension		à circuit RC
Circuit de commande/ Commande		
type de tension de la tension d'alimentation de commande		AC/DC
fréquence de la tension d'alimentation de commande		
• 1 valeur assignée	Hz	50
• 2 valeur assignée	Hz	60
tension d'alimentation de commande 1		
• pour DC	V	70 ... 150
• pour AC		
— pour 50 Hz	V	48 ... 127
— pour 60 Hz	V	127 ... 48
Certificats/ homologations		
certificat d'aptitude		CE / UL / CSA
General Product Approval		Declaration of Conformity



[UK Declaration of Conformity](#)



other

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3TX7522-3S>

Générateur CAx en ligne

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAxorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3TX7522-3S>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3TX7522-3S>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TX7522-3S&lang=en

dernière modification :

21/04/2021 