





Cartouche fusible DIAZED 500V pour protection des câbles et des lignes gG, taille DIII, E33, 63A



Version	
nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Fusible DIAZED
version du produit	pour protection... conducteurs
Type de la cartouche-fusible	Cartouche fusible DIAZED
Caractéristiques techniques générales	
Classe de caractéristique de déclenchement	autres
Taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	DIII
Classe de fonctionnement de la cartouche-fusible	gG
Caractéristique / Caractéristique de courant coupé limité	DS_5SB_DIII_500_gG_63
disjoncteur / Type de base	5SB4
Tension d'alimentation	
Courant d'emploi / pour CA / Valeur assignée	63 A
• Tension d'alimentation / pour CC	500 V
Classe de protection	
indice de protection IP	IP20, avec cond...rs raccordés

Capacité de commutation	
Pouvoir de coupure courant	
<ul style="list-style-type: none"> • pour CC / selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 	8 kA
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 60947-2 / Valeur assignée 	50 kA
Dissipation	
Puissance dissipée [W]	6,9 W
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du courant / pour CA / à chaud / par pôle	6,9 W
Électricité	
courant assigné In / CEI, DIN/VDE / à 40 Cel	59,85 A
Caractéristique de limitation du courant n° / Energie passante	DE_5SB_DIII_500_gG_63
Apparence	
Code couleur de la cartouche-fusible	cuivre
Détails sur le produit	
description du produit	Via inserts ou ...de calibrage
Conception mécanique	
position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	54 g
Conditions environnementales	
Température ambiante	
<ul style="list-style-type: none"> • min. 	-5 °C
<ul style="list-style-type: none"> • max. 	40 °C
Température ambiante / à l'entreposage	Humidité de 90 % pour 20 °C
Catégorie d'environnement	jusqu'à 45 °C p...umidité rel.
Certificats	
désignation du matériel	
<ul style="list-style-type: none"> • selon EN 61346-2 	F
<ul style="list-style-type: none"> • selon CEI 81346-2:2009 	Contrôleur

General Product Approval			Declaration of Conformity	Test Certificates	
				Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate
KEMA	ÖVE	VDE	EG-Konf.		

other

[Environmental Conformations](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5SB431>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5SB431>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SB431

CAX-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications
<http://www.siemens.com/specifications>

