

barre d'alimentation pour broches compacte, 10mm<sup>2</sup> raccordement: 1p/N (int. diff. N à gauche) 1x FI 2 pôles + 10x appareil compact 1 TE protégé contre les contacts directs liaisons N découplable en 12 UM



Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	peigne à broches
version du produit	10 mm <sup>2</sup> , 1P+N, 12UM, FI N à gauche 1P+N + 10x compact, sécable
Caractéristiques techniques générales	
nombre de phases	1
section	10 mm <sup>2</sup>
tension d'emploi / valeur assignée / max.	230 V
Circuit principal	
courant d'emploi / valeur assignée	63 A
Pertinence	
<b>compatibilité d'interaction</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>appareils avec contact auxiliaire</li> <li>appareils avec neutre</li> </ul>	<p>Non</p> <p>Oui</p>
Détails sur le produit	
caractéristique produit / isolé électriquement	Oui
Nombre	
nombre d'appareils / convenant au montage rapporté	11
Liens	
version du raccordement électrique	Broche mâle
Conception mécanique	
hauteur	13,7 mm
largeur	42,4 mm
longueur	215 mm
poids net	106 g
General Product Approval	
Declaration of Conformity	
other	

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[UK Declaration of Conformity](#)



[Miscellaneous](#)

### Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3784-0KL>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3784-0KL>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3784-0KL](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3784-0KL)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





