

Relais de tension CA 230/400V 0,85 1 contact inverseur
 Temporisation à l'enclenchement 0,5 S Temporisation à la
 commutation arrière 60 S



Figure à titre d'exemple

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Relais de tension
Caractéristiques techniques générales	
Durée réglable de retard à l'appel / Valeur initiale	0,5 s
Tension mesurable / pour CA / Valeur initiale	195,5 V
Tension	
Type de tension / de la tension d'emploi / pour l'actionnement	CA
Type de tension / pour la surveillance	AC
Plage de tension réglable / Valeur finale	195,5 V
Tension mesurable / pour CA / Valeur finale	264,5 V
Électricité	
Plage de tension réglable / Valeur initiale	195,5 V
Courant de commande	
Tension d'alimentation de commande	

- pour CA / pour 50 Hz / Valeur assignée / min. 195,5 V
- pour CA / pour 50 Hz / Valeur assignée / max. 264,5 V
- pour CA / pour 60 Hz / Valeur assignée / min. 195,5 V
- pour CA / pour 60 Hz / Valeur assignée / max. 264,5 V

Circuit auxiliaire

nombre d'inverseurs / pour contacts auxiliaires	1
nombre de contacts NF / pour contacts auxiliaires	0
nombre de contacts NO / pour contacts auxiliaires	0

Paramètres réglables

Durée réglable de retard à l'appel / Valeur finale	0,5 s
Temporisation réglable à la retombée	
• Valeur initiale	60 s
• Valeur finale	60 s

Fonction du produit

Fonction produit	
• Détection de plage de tension 1 phase	Non
• Détection de plage de tension 3 phases	Non
• Détection de plage de tension DC	Non
• Détection de surtension 1 phase	Non
• Détection de surtension 3 phases	Non
• Détection de surtension DC	Non
• Détection de minimum de tension 1 phase	Oui
• Détection de minimum de tension 3 phases	Oui
• Détection de minimum de tension DC	Non

Liens

• type du raccordement électrique	raccordement à vis
• Type du raccordement électrique / Socle d'embrochage	Non

Conception mécanique

hauteur	90 mm
largeur	18 mm
profondeur	64 mm

Certificats

Declaration of Conformity	other
---------------------------	-------

[Miscellaneous](#)



EG-Konf.

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5TT3414>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5TT3414>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT3414

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>